SNU 10 SL

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 L

PRODUKT-NR.: 222197

Die Kleinspeicher zur Untertischmontage überzeugen in vielerlei Hinsicht. Sie verfügen über stufenlose Temperatureinstellung zwischen 35 °C und 85 °C, so dass immer Wasser gleicher Wärme entnommen werden kann. Die wahlweise Temperaturbegrenzung auf 38, 45, 55 oder 65 °C dient dabei als Verbrühschutz oder kann als Energiesparstufe genutzt werden. Weiterhin verhindert die Thermostop-Funktion die Wärmeabstrahlung von Temperiereinrichtungen im Stand by Betrieb beim SNU 10 SL comfort.

Die wichtigsten Merkmale

- Kleinspeicher mit 10 Litern
- 2 kW Anschlussleistung
- thermostop spart bis zu 30 € pro Jahr
- Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz und Energiesparmodus
- Niedrige Energiekosten durch minimalen Bereitschaftsstromverbrauch
- Optimale Nutzung des Warmwasservorrates

Typ	SN 15 SL 3,3 kW	SN 15 SL 2 kW	SN 5 SL
Bestell-Nr.	222203	222202	221123
Anschlussleistung	3,3 kW	2 kW	2 kW
Breite	316 mm	316 mm	263 mm
Tiefe	295 mm	295 mm	230 mm
Höhe	601 mm	601 mm	421 mm

Technische Daten

Nenninhalt	15 l	15 l	5 l
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch 24h bei 65 °C			
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C			
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Gewicht	6,1 kg	5,8 kg	3 kg

Typ	SN 10 SL	SNU 5 SL 1 kW	SNU 5 SL
Bestell-Nr.	222191	221116	221115
Anschlussleistung	2 kW	1 kW	2 kW
Breite	295 mm	263 mm	263 mm
Tiefe	275 mm	230 mm	230 mm
Höhe	503 mm	421 mm	421 mm

Technische Daten

Nenninhalt	10 l	5 l	5 l
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch 24h bei 65 °C		0,20 kWh	0,20 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C		0,09 kWh	0,09 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Gewicht	4,6 kg	3 kg	3 kg

Typ	SNU 10 SL
Bestell-Nr.	222197
Anschlussleistung	2 kW
Breite	295 mm
Tiefe	275 mm
Höhe	503 mm

Technische Daten

Nenninhalt	10 l
Netzanschluss	1/N/PE
Nennspannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch 24h bei 65 °C	0,32 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,15 kWh
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP24 D
Energieeffizienzklasse	A
Gewicht	4,6 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de