

# HFA/EB 80 Z

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 073112

Der HFA-Z ist ein Wandspeicher voller Möglichkeiten. Er wird als offenes oder geschlossenes Gerät angeschlossen. Darüber hinaus steht Ihnen noch eine ganz besondere Option zur Verfügung. Denn der HFA-Z kann nicht nur als normaler Wandspeicher, sondern auch als Boiler betrieben werden. In diesem Betriebsmodus wird der Speicherinhalt einmalig auf eine vorher gewählte Wunschtemperatur aufgeheizt. Bis maximal 82 °C. Der Aufheizvorgang im Boilerbetrieb wird manuell über eine Drucktaste eingeschaltet. Ein fein justierbarer Drehregler ermöglicht die stufenlose Temperatureinstellung direkt am Gerät. Für eine lange Lebensdauer sorgen die Spezial-Emallierung sowie die hochwirksame Schutzanode. Das Gerät kann als offener und geschlossener Wandspeicher betrieben werden.



## Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 80 Litern

Für beengte Platzverhältnisse (B x T= 410 mm x 420 mm)

Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 82 °C

Schnellheiztaste

Zwei Heizkreise für Tag- und/oder Nachtaufheizung

Nutzung des preisgünstigen Nachttarifs möglich

Für offene und geschlossene Betriebsweise

Ersatz für Vorgänger-Baureihe EB 60 S und EB 80 S



Typ	HFA-Z 30	HFA-Z 80	HFA-Z 100
Bestell-Nr.	073111	074467	074469
Nenninhalt	30 l	80 l	100 l
Breite	410 mm	510 mm	510 mm
Höhe	770 mm	975 mm	975 mm
Tiefe	420 mm	510 mm	510 mm

## Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,46 kWh	0,75 kWh	0,9 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Energieeffizienzklasse	B	C	C
Gewicht	22,6 kg	33 kg	37,5 kg



Typ	HFA-Z 150	HFA/EB 80 Z
Bestell-Nr.	073114	073112
Nenninhalt	150 l	80 l
Breite	510 mm	410 mm
Höhe	1280 mm	1020 mm
Tiefe	510 mm	420 mm

## Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	1,3 kWh	1,1 kWh
Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Energieeffizienzklasse	C	C
Gewicht	49 kg	36 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)