

# HSTP 200

STANDSPEICHER AB 200 L

PRODUKT-NR.: 071264

Der geschlossene Warmwasser-Standspeicher HSTP 200 bevorratet 200 Liter Warmwasser. Der Speicher ist für beliebig viele Entnahmestellen ausgelegt. Der Behälter besteht aus Stahl mit einer innenseitigen Spezial-Emaillierung und einer hochwirksamen Isolierung für optimale Energieeffizienz.



## Die wichtigsten Merkmale

Standspeicher mit 200 Litern

Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von ca. 35 °C bis 82 °C

Taste für Schnellaufheizung

Kostengünstiger Nachtstrombetrieb möglich

Anschlussleistung (230 V): 2 - 4kW

Anschlussleistung (400 V): 2 - 6 kW



| Typ         | HSTP 200 | HSTP 300 | HSTP 400 |
|-------------|----------|----------|----------|
| Bestell-Nr. | 071264   | 071267   | 071270   |
| Nenninhalt  | 200 l    | 300 l    | 400 l    |
| Höhe        | 1570 mm  | 1585 mm  | 1755 mm  |
| Breite      | 550 mm   | 650 mm   | 700 mm   |
| Tiefe       | 690 mm   | 790 mm   | 840 mm   |

## Technische Daten

|                                  |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V        | 2-4 kW         | 2-4 kW         | 2-4 kW         |
| Anschlussleistung ~ 400 V        | 2-6 kW         | 2-6 kW         | 2-6 kW         |
| Netzanschluss                    | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Nennspannung                     | 230/400 V      | 230/400 V      | 230/400 V      |
| Frequenz                         | 50/60 Hz       | 50/60 Hz       | 50/60 Hz       |
| Wasseranschluss                  | G 1 A          | G 1 A          | G 1 A          |
| Gewicht                          | 55 kg          | 68 kg          | 85 kg          |
| Bereitschaftsstromverbrauch/24 h | 1,9 kWh        | 2,3 kWh        | 2,6 kWh        |
| Farbe                            | weiß           | weiß           | weiß           |
| Schutzart (IP)                   | IP24           | IP24           | IP24           |
| Max. zulässiger Druck            | 0,6 MPa        | 0,6 MPa        | 0,6 MPa        |
| Energieeffizienzklasse           | C              | C              | C              |

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)