

Bauknecht Gefrierschrank

Typ / Verkaufsbezeichnung

		GKN 272 A3+
Klassifizierung		
Energieeffizienzklasse		A+++
Energieverbrauch in 365 Tagen ¹⁾	kWh	182
Abmessungen		
Höhe	cm	175
Breite	cm	71
Tiefe	cm	76
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-
Breite bei geöffneter Tür	cm	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	-
Höhe bei hochgeklapptem Deckel	cm	-
Tiefe bei hochgeklapptem Deckel	cm	-
Geräteigenschaften		
Nutzhalt gesamt	l	310
davon in NoFrost-Ausführung	l	310
Nutzhalt Gefrierfach gesamt ²⁾	l	310
davon Sterne-Fach	l	310
Sternekennzeichen ⁵⁾		4
Gefriervermögen ⁶⁾	kg	34
Lagerzeit bei Stromausfall ⁷⁾	h	24
Klimaklasse ⁸⁾		+10/+43 (SN-T)
Geräusch-Schallleistung ⁹⁾	db (re1pW)	40
Abtauverfahren Gefrierteil		
von Hand ¹⁰⁾		-
teilautomatisch ¹⁰⁾ / automatisch		- / •
Bauform und Kennzeichnung		
Standgerät / unterbaubar		• / -
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		-
Unterbaugerät		-
Einbaugerät integrierbar ¹¹⁾		-
Anzahl der Außentüren / Auszüge		1
Türanschlag ¹²⁾		r/w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		- / -
Ausstattung		
Temperatur für das Gefrierteil einstellbar		•
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		•
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	- / 2
max. Fachhöhe	cm	-
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	1
Eiswürfelschalen	Anzahl	-
Kontrollanzeigen		
Gefrierteil, Regelbetrieb	Leuchte grün	•
Dauerbetrieb	Leuchte gelb	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		• / •
Temperatur-Alarm akustisch		-
Thermometer		-
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	W	150
Netzanschluss-Kabellänge	cm	245
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung		•
Leergewicht	kg	77

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabellen:

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden

- Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230V 50Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte, im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
- einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
- Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14°C.
- Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2°C.
- *

 = Fach -6°C oder kälter.

**

 = Fach -12°C oder kälter.

 = Tiefkühl-Lagerfach/Tiefkühlgerät mit -18°C oder kälter.

 = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18°C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.
- Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.
- Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
- Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +10°C bis +32°C;
 Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16°C bis +32°C;
 Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16°C bis +38°C;
 Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +16°C bis +43°C;
- A-bewerteter Schallleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.
- Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
- Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
- Türanschlag:
 l = links, r = rechts, w = wechselbar.
- Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).
- Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.

 Technische Änderungen vorbehalten.
 Stand der Tabellenangaben 12/14.