



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Elektro-Warmwasserbereiter

# Kleindurchlauferhitzer Tronic 1000 B/T

- ▶ TR1000 4/5/6 B/T: Kleindurchlauferhitzer, 3,5, 4,6 oder 6,0 kW, 220–240V, hydraulisch gesteuert, Unter- bzw. Übertischgerät.
- ▶ Verbraucht nur Energie, wenn Wasser gezapft wird.
- ▶ Durch das Spezialheizelement (Rohrheizkörper) besonders robust und für alle Wasserhärten geeignet.
- ▶ Steckerfertig (nur TR1000 4 T). Festanschluss (TR1000 5 T, TR1000 6 B/T).



	Einheit	TR1000 4 T	TR1000 5 T	TR1000 6 T	TR1000 6 B
Bestell-Nr.		7 736 504 716	7 736 504 717	7 736 504 718	7 736 504 719
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A <sup>+</sup> →F	A <sup>+</sup> →F	A <sup>+</sup> →F	A <sup>+</sup> →F
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	38	38	38	38
Lastprofil		XXS	XXS	XXS	XXS
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	480	481	481	481
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15	15	15
Leistung	kW	3,5	4,6	6	6
Elektrischer Anschluss	V	220–240	220–240	220–240	220–240
Absicherung	A	16	20	32	32
Max. Zulauftemperatur	°C	20	20	20	20
Warmwasserleistung bei Zulauftemp. von 12 bis 38°C	l/min	1,8	2,5	3	3
Schutzart (EN 60529)	IP	IP24D	IP24D	IP24D	IP24D
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	1	1	1	1
Einschaltwassermenge	l/min	1,3	1,8	2,3	2,3
Max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10
Schutzklasse		I	I	I	I
Nettogewicht	kg	1,47	1,56	1,56	1,56

Zubehör	Typ	Bestell-Nr.
Einhebel-Waschtisch-armatur, verchromt, mit flexiblem Schlauchanschluss	BZ13062	7 736 504 336

