


CND 150

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 234815

Duo-Konvektor CND – Wärme in seinen beiden Formen.

Der Duo-Wandkonvektor CND sorgt, ausgestattet mit zwei integrierten Heizsystemen für Wärmestrahlung und Konvektion, für eine angenehme und behagliche Raumtemperatur. Das elegante und puristische Design des Wandkonvektors passt in jedes moderne Umfeld.



Dank der Präsenzerkennung senkt der Duo-Konvektor die Raumtemperatur automatisch ab, sobald der Raum verlassen wird. Auch beim Lüften mit offenem Fenster, schaltet sich die Heizung von alleine aus. Für eine punktgenaue Komforttemperatur, sorgt der integrierte Regler, über den die Temperatur per Wochentimer eingestellt werden kann.

Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Duo-Konvektor ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung

Gleichmäßige, angenehme Raumluftherwärmung

1.500 W Anschlussleistung

Modernes und hochwertiges Design

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Elektronische Regelung mit Präsenzerkennung

Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz

Festanschluss mit FIL-Pilot-Steuerleitung



| Typ | CND 75 | CND 100 | CND 150 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Bestell-Nr. | 234813 | 234814 | 234815 |
| Anschlussleistung | 0,75 kW | 1 kW | 1,5 kW |
| Breite | 675 mm | 790 mm | 1010 mm |
| Tiefe | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Höhe | 504 mm | 504 mm | 504 mm |

Technische Daten

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss | 1/N ~ 230 V | 1/N ~ 230 V | 1/N ~ 230 V |
| Frequenz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nennstrom | 3,3 A | 4,3 A | 6,5 A |
| Einstellbereich | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C |
| Schutzart (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Schutzklasse | II | II | II |
| Gewicht | 6,7 kg | 7,7 kg | 9,7 kg |
| Farbe | weiß, RAL 9010 | weiß, RAL 9010 | weiß, RAL 9010 |



| | |
|-------------------|---------|
| Typ | CND 200 |
| Bestell-Nr. | 234816 |
| Anschlussleistung | 2 kW |
| Breite | 1240 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Höhe | 504 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------|----------------|
| Netzanschluss | 1/N ~ 230 V |
| Frequenz | 50/- Hz |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 8,7 A |
| Einstellbereich | 10 - 30 °C |
| Schutzart (IP) | IP24 |
| Schutzklasse | II |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Farbe | weiß, RAL 9010 |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de