

# SHZ 150 LCD

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 231256

Die Wandspeicher der Baureihe SHZ LCD verbinden konstant warmes Wasser mit hoher Effizienz. Mit drei ECO-Funktionen lassen sich Effizienz und Warmwasserbereitung präzise auf den eigenen Bedarf abstimmen. So senkt der Modus ECO COMFORT die Temperatur automatisch auf 60 °C. ECO PLUS bietet zusätzlich die Reduktion des Ladegrads, so dass nur ein Teil des Speicherinhalts auf Temperatur gehalten wird. Dies ist besonders günstig, wenn zeitweise nur wenig warmes Wasser benötigt wird. Die Funktion ECO DYNAMIC ermöglicht eine automatische intelligente Anpassung an das individuelle Zapfverhalten. Alle Grundeinstellungen werden einmalig direkt am digitalen Bedienfeld vorgenommen und bleiben gespeichert. Darüber hinaus zeigt das hinterleuchtete LC-Display die verfügbare Warmwassermenge, den Energieverbrauch, die jeweils eingestellte Wunschttemperatur sowie diverse Angaben zum aktuellen Betriebsstatus an.



## Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 150 Litern

Stufenlose und gradgenaue Temperatureinstellung von 20 bis 85 °C

Effiziente Nutzung durch drei automatische ECO-Funktionen

Nutzung des preisgünstigen Nachttarifs möglich

Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung



Typ	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
<b>Bestell-Nr.</b>	231251	231252	231253
<b>Nenninhalt</b>	30 l	50 l	80 l
<b>Breite</b>	410 mm	510 mm	510 mm
<b>Höhe</b>	770 mm	740 mm	1050 mm
<b>Tiefe</b>	420 mm	510 mm	510 mm

## Technische Daten

<b>Anschlussleistung ~ 230 V</b>	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
<b>Anschlussleistung ~ 400 V</b>	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
<b>Nennspannung</b>	230/400 V	230/400 V	230/400 V
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Bereitschaftsstromverbrauch/24 h</b>	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
<b>Farbe</b>	weiß	weiß	weiß
<b>Schutzart (IP)</b>	IP25	IP25	IP25
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	B	B
<b>Gewicht</b>	22,9 kg	27,6 kg	37,8 kg



Typ	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
<b>Bestell-Nr.</b>	231254	231255	231256
<b>Nenninhalt</b>	100 l	120 l	150 l
<b>Breite</b>	510 mm	510 mm	510 mm
<b>Höhe</b>	1050 mm	1210 mm	1445 mm
<b>Tiefe</b>	510 mm	510 mm	510 mm

## Technische Daten

<b>Anschlussleistung ~ 230 V</b>	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
<b>Anschlussleistung ~ 400 V</b>	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
<b>Nennspannung</b>	230/400 V	230/400 V	230/400 V
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Bereitschaftsstromverbrauch/24 h</b>	0,86 kWh	0,99 kWh	1,16 kWh
<b>Farbe</b>	weiß	weiß	weiß
<b>Schutzart (IP)</b>	IP25	IP25	IP25
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C	C	C
<b>Gewicht</b>	39,5 kg	42,4 kg	52 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)