

**1256****RELAIS, DIGITAL 10A, SB2**

Relais digital als intelligente Vorrichtung zur Steuerung eines (eingebauten) 10A 24V Schaltkontaktes NO / NC. Für den Gebrauch und die Programmierung der gewünschten Funktionen bitte die Anweisungen in den technischen Unterlagen beachten. Versorgung: 12V AC oder 20V DC. Klemme Art. 1214/2C nicht inbegriffen. Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module).



**1256**

## RELAIS, DIGITAL 10A, SB2

### KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Externe Stromversorgung
-------------------------	-------------------------

### HARDWARE-FUNKTIONEN

Anzahl Ausgänge (n°)	1
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 10A bei 12÷24 VAC/VDC)

### FUNKTIONEN

CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Art der Verkleidung	ABS
Produktfarbe	Weiß RAL9010
Tiefe (mm)	85
Höhe (mm)	35
Breite (mm)	66

### WESENTLICHE MERKMALE

Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
DIN-Schienenmontage	Ja
DIN-Module (anzahl) (n°)	4



**1256**

## RELAIS, DIGITAL 10A, SB2

### WESENTLICHE MERKMALE

Max. Stromaufnahme (mA)	50
-------------------------	----