

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PMPG45 Multipack 4x LED Tropfenform 4.2 W

- Gehäusematerial: PA6 weiß
- Cover-Material: PC
- Sockel: E14
- Sockelmaterial: Aluminium
- Betriebsspannung: 220-240 V (AC)
- Halbwertswinkel: 180°
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbwiedergabeindex (Ra): CRI≥80
- Max. Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C
- Lebensdauer: 20.000 h
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: E
- Nicht dimmbar
- Brennlage: u360
- Gewicht: 14 g
- Maße (LxBxH): 45 x 45 x 79 mm



Informationen

Art.-Nr.	05400746
ID-Nr.	057026
Type	PMPG45
VPE	1 / 12
Watt	4,2 W (40 W)
Inhaltsmenge	4 Stück
Lichtstrom	470 lm
Nominelle Stromstärke:	41 mA
Elektr. Leistungsfaktor >=	0,51
Gewicht. Verbrauch	5 kWh/1000h
Zündzeit <	0,4 Sek.
Schaltzyklen	50.000
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt	90 %
Farbkonsistenz initial <	6
Anlaufzeit bei 60% max. Lichtstrom	1 Sek.
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=	0,8
Lampenlichtstromerhalt NLD >=	0,7

BLD - Bemessungslebensdauer
NLD - Nominelle Lebensdauer

PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • www.protecclass.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2022. © PROTEC.class/PROTEC.net