


neu

## Alu-Heizmattenset

- Aluminium-Zweiader-Heizmatte [inkl. 1x Wellrohr]
- Wegen des ultradünnen Aufbaus auch für Anwendungen, die einen geringen Bodenaufbau benötigen, bestens geeignet
- Besteht aus zwei Lagen verstärkter Aluminiumfolie, zwischen denen die Heizleiter angebracht sind
- Einfache schwimmende Installation
- Spannung: 230 VAC, 50 Hz
- Leistung: 150 W/m<sup>2</sup>
- Heizkabeldurchmesser: ~ 1,2 mm
- Kaltendenlänge: 3 m
- Min. Installationstemperatur: +5° C
- Weitere Infos in der Verlegeanleitung
- Hinweis: Bei 16A-Absicherung die max. Leistung der Heizmatte beachten (max. 3680 W).



IPX7

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type          | Fläche             | Maße (LxB) | Heizleistung | Widerstand in Ohm | VPE | €/St.  |
|----------|--------|---------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|-----|--------|
| 05106587 | 057345 | PHMA1,0 150W  | 1 m <sup>2</sup>   | 200x50 cm  | 150 W        | 335,1 - 388,0     | 1   | 91,90  |
| 05106588 | 057346 | PHMA1,5 225W  | 1,5 m <sup>2</sup> | 300x50 cm  | 225 W        | 223,3 - 258,6     | 1   | 113,90 |
| 05106589 | 057347 | PHMA2,0 300W  | 2 m <sup>2</sup>   | 400x50 cm  | 300 W        | 167,5 - 193,9     | 1   | 140,90 |
| 05106590 | 057348 | PHMA2,5 375W  | 2,5 m <sup>2</sup> | 500x50 cm  | 375 W        | 134,0 - 155,2     | 1   | 144,90 |
| 05106591 | 057349 | PHMA3,0 450W  | 3 m <sup>2</sup>   | 600x50 cm  | 450 W        | 111,7 - 129,4     | 1   | 155,90 |
| 05106592 | 057350 | PHMA3,5 525W  | 3,5 m <sup>2</sup> | 700x50 cm  | 525 W        | 95,8 - 110,9      | 1   | 162,90 |
| 05106593 | 057351 | PHMA4,0 600W  | 4 m <sup>2</sup>   | 800x50 cm  | 600 W        | 83,8 - 97,0       | 1   | 177,90 |
| 05106594 | 057352 | PHMA4,5 675W  | 4,5 m <sup>2</sup> | 900x50 cm  | 675 W        | 74,5 - 86,2       | 1   | 194,90 |
| 05106595 | 057353 | PHMA5,0 750W  | 5 m <sup>2</sup>   | 1000x50 cm | 750 W        | 67,0 - 77,6       | 1   | 262,00 |
| 05106596 | 057354 | PHMA6,0 900W  | 6 m <sup>2</sup>   | 1200x50 cm | 900 W        | 55,9 - 64,7       | 1   | 303,00 |
| 05106597 | 057355 | PHMA7,0 1050W | 7 m <sup>2</sup>   | 1400x50 cm | 1050 W       | 47,9 - 55,4       | 1   | 313,00 |
| 05106598 | 057356 | PHMA8,0 1200W | 8 m <sup>2</sup>   | 1600x50 cm | 1200 W       | 41,9 - 48,5       | 1   | 359,00 |
| 05106599 | 057357 | PHMA9,0 1350W | 9 m <sup>2</sup>   | 1800x50 cm | 1350 W       | 37,2 - 43,1       | 1   | 375,00 |
| 05106600 | 057358 | PHMA10 1500W  | 10 m <sup>2</sup>  | 2000x50 cm | 1500 W       | 33,5 - 38,8       | 1   | 408,00 |
| 05106601 | 057359 | PHMA12 1800W  | 12 m <sup>2</sup>  | 2400x50 cm | 1800 W       | 27,9 - 32,3       | 1   | 462,00 |
| 05106602 | 057360 | PHMA15 2250W  | 15 m <sup>2</sup>  | 3000x50 cm | 2250 W       | 22,3 - 25,9       | 1   | 554,00 |

neu

## Alu-Heizmattenset inkl. programmierbaren Regler



IPX7

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type          | Fläche           | Maße (LxB) | Heizleistung | Widerstand in Ohm | VPE | €/St.  |
|----------|--------|---------------|------------------|------------|--------------|-------------------|-----|--------|
| 05106603 | 057361 | PHMAR1,0 150W | 1 m <sup>2</sup> | 200x50 cm  | 150 W        | 335,1 - 388,0     | 1   | 280,00 |
| 05106604 | 057362 | PHMAR2,0 300W | 2 m <sup>2</sup> | 400x50 cm  | 300 W        | 167,5 - 193,9     | 1   | 307,00 |
| 05106605 | 057363 | PHMAR3,0 450W | 3 m <sup>2</sup> | 600x50 cm  | 450 W        | 111,7 - 129,4     | 1   | 334,00 |
| 05106606 | 057364 | PHMAR4,0 600W | 4 m <sup>2</sup> | 800x50 cm  | 600 W        | 83,8 - 97,0       | 1   | 364,00 |
| 05106607 | 057365 | PHMAR5,0 750W | 5 m <sup>2</sup> | 1000x50 cm | 750 W        | 67,0 - 77,6       | 1   | 405,00 |
| 05106608 | 057366 | PHMAR6,0 900W | 6 m <sup>2</sup> | 1200x50 cm | 900 W        | 55,9 - 64,7       | 1   | 456,00 |

- Aluminium-Zweiader-Heizmatte [inkl. 1x Wellrohr]
- Wegen des ultradünnen Aufbaus auch für Anwendungen, die einen geringen Bodenaufbau benötigen, bestens geeignet
- Besteht aus zwei Lagen verstärkter Aluminiumfolie, zwischen denen die Heizleiter angebracht sind
- Einfache schwimmende Installation
- Spannung: 230 VAC, 50 Hz
- Leistung: 150 W/m<sup>2</sup>
- Heizkabeldurchmesser: ~ 1,2 mm
- Kaltendenlänge: 3 m
- Min. Installationstemperatur: +5° C
- Weitere Infos in der Verlegeanleitung
- Hinweis: Bei 16A-Absicherung die max. Leistung der Heizmatte beachten (max. 3680 W).

neu

## Kohlenmonoxidmelder



IP20

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type    | VPE | €/St. |
|----------|--------|---------|-----|-------|
| 05106298 | 057032 | PKMM 11 |     | 51,90 |

- Kohlenmonoxidmelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt!
- Kohlenmonoxidmelder warnen, wenn die Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) zu hoch ist und schützen vor dieser Gefahr und den folgeschweren Konsequenzen einer Kohlenmonoxidvergiftung
- CO ist unsichtbar, geruchlos, geschmacklos & tödlich!
- Nach EN 50291-1: 2018
- Einfache und problemlose Montage (Dübel+Schrauben im Lieferumfang)
- 24 Stunden Schutz Testschalter
- Stiller Alarm Funktion
- Batterie (austauschbar): 2x AA Alkaline (im Lieferumfang enthalten)
- Produktlebensdauer: 10 Jahre
- Niedrige Batteriestandsanzeige
- 3 Jahre Garantie
- Rauch-Sensor: Elektromechanisch
- Alarmlautstärke: größer als 85 dB bei 3 m Abstand
- Raumgröße: max. 40 m<sup>2</sup>