

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	P67101002
Serienname:	
EAN:	4037293404242
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ Edelstahl ■ ■ IP67 ■ 12V/DC ■ 1W
 ■ 3000K ■ 100lm

LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 50cm lange Anschlussleitung mit Stecker für den Anschluss an das IP65-Stecksystem. Die Leuchte ist überfahrbar bei max. 1000kg und 20km/h.

Technische Spezifikation (EC000758)

Schutzklasse	III	Dimmung DMX	nein
Außendurchmesser (mm)	35,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung LineSwitch	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Spannungsart	DC	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Justierbar	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Einbaudurchmesser (mm)	30,00	Dimmung programmierbar	nein
Polzahl	2,00	Dimmung RF	nein
Höhe/Tiefe (mm)	40,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Dimmung Touch and Dim	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Zigbee	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Ohne Dimmfunktion	ja
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	100,00
Überrollbar	ja	Dimmung DSI	nein
Nennspannung (V)	12,00	Bedienung über Bluetooth	nein
Schutzart (IP)	IP67	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Max. Belastung (kg)	1.000,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Lichtstrom einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	1,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	100,00	Kompatibel mit Casambi	nein
Lichtfarbe	weiß	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	45,00
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige
Dimmung 0-10 V	nein	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	nein
Dimmung 1-10 V	nein		
Dimmung DALI	nein		