



Netzwerk Dome

QND-7082R

4MP-IR-Domekamera

FC | UL LISTED | CE | EAC

Hauptmerkmale

- Max. 4 MP Auflösung, bis zu 30fps
- Farbe: 0,1 Lux (F1,6, 1/30 Sek.), S/W: 0 Lux (IR-LED an)
- 3,2 ~ 10 mm (3.1x) motorisiertes Varioobjektiv
- IR-Leuchtwerte: 20 m (65,62 ft)
- Tag & Nacht (ICR), WDR (120 dB)
- H.265, H.264, MJPEG, Simultane Datenübertragung unterstützt
- Bewegungserkennung, Manipulation, Defokussierungserkennung
- Hallway View (90°/270°), LDC unterstützt
- 1 Micro-SD/SDHC/SDXC-Speichersteckplatz (Max. 128 GB)

Kompatibles Zubehör (optional)



SBP-122HMW



SBP-300WMW



SHD-1198FW



SBP-120WMW



SPG-IND72B



SPB-INW72



SBP-300WMW1



SBP-300KMW



SBP-300PMW



SBP-300BW



SBP-300CMW



SBP-300LMW



SBP-300NBW

QND-7082R

4MP-IR-Domekamera



Technische Daten

Video	
Bildsensor	1/3 Zoll CMOS
Auflösung	2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Max. Bildfrequenz	H.265 / H.264: Max. 30fps bei 4 MP, alle Auflösungen, MJPEG: Max. 15fps
Min. Beleuchtungsstärke	Farbe: 0,1 Lux (F1,6, 1/30 Sek.) S/W: 0 Lux (IR-LED an)
Videoausgang	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω Composite, 720 x 480 (N), 720 x 576 (P), für Installation
Objektiv	
Brennweite (Zoomverhältnis)	3,2 ~ 10 mm (3,1x) motorisiertes Varioobjektiv
Max. Blendenverhältnis	F1,6 (Weitwinkel) ~ F2,9 (Tele)
Blickwinkel	H: 98,6 (Weitwinkel) ~ 30,8 (Tele) V: 52,3 (Weitwinkel) ~ 17,3 (Tele) D: 115,7 (Weitwinkel) ~ 35,3 (Tele)
Fokus-Steuerung	Einfache Bildscharfe
Schwenken / Neigen / Drehen	
Schwenk- / Neige- / Drehbereich	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
Funktionen	
Kameratitel	Zeigt bis zu 85 Zeichen an
Tag & Nacht	Auto (ICR)
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR, SDR
Wide Dynamic Range	120 dB
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Bewegungserkennung	4, polygonale Zonen
Privatsphärenausblendung	6, rechteckige Zonen
Verstärkungsregelung	Niedrig / Mittel / Hoch
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Innenräume / Außenbereich
LDC	Unterstützung
Verschlusszeit der elektronischen Blende	Min. / Max. / Anti-Flimmern (1/5 ~ 1/12.000 Sek.)
Videorotation	Drehen, Spiegeln, Hallway View (90°/270°)
Analytik	Defokussierungserkennung, Richtungserkennung, Bewegungserkennung, Betreten / Verlassen, Manipulation, virtuelle Linie
Alarm E/A	1 Eingang / 1 Ausgang
Alarmauslöser	Analytik, Netzwerktrennung, Alarmeingang
Alarmereignisse	Dateiupload über FTP und E-Mail, Benachrichtigung über E-Mail, SD/SDHC/SDXC- bzw. NAS-Aufzeichnung bei Ereignisauslösung, Alarmausgang, Alarm-Übergabe
Audioeingang	Integriertes Mikrofon
IR-Leuchtwerte	20 m (65,62 ft)

Netzwerk	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Videokomprimierung	H.265 / H.264: Main / High, MJPEG
Audiokomprimierung	G.711 u-law / G.726 wählbar G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 16 kbit/s, 24 kbit/s, 32 kbit/s, 40 kbit/s
Smart-Codec	Manuell (5 Bereiche), WiseStream II
Bitratensteuerung	H.264 / H.265: CBR oder VBR MJPEG: VBR
Streaming	Unicast (6 Benutzer) / Multicast Mehrfach-Streaming (Bis zu 3 Profile)
Protokoll	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Sicherheit	HTTPS (SSL) Anmelde-Authentifizierung Digest-Anmelde-Authentifizierung IP-Adressenfilterung Benutzerzugriffsprotokoll 802.1X-Authentifizierung
Programmierschnittstelle (API)	ONVIF-Profil S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
Allgemein	
Sprache der Webseite	Englisch, Koreanisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch, Niederländisch, Ungarisch, Griechisch
Speicherkartensteckplatz	1 Micro-SD-/SDHC-/SDXC-Steckplatz 128 GB
Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Betriebsbedingungen & Elektrische Daten	
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10 °C~+55 °C (+14 °F~+131 °F) / Weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	-30 °C~+60 °C (-22 °F~+140 °F) / Weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Eingangsspannung	PoE (IEEE802.3af, Klasse 3), 12 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme	PoE: Max. 8,6 W, typisch 6,3 W 12 V Gleichspannung: Max. 7,6 W, typisch 5,4 W
Mechanische Daten	
Farbe / Material	Weiß / Kunststoff
RAL-Farbcode	RAL9003
Produktabmessungen / Gewicht	Ø 119,8 x 98,8 mm (Ø 4,72 x 3,89 Zoll), 320 g (0,705 lb)
Kompatible Kabeldurchführung / Anschlussbox	- Enthalten: Doppel - SBD-120GP: Einzel, Doppel, 4 Zoll Achteck
DORI (Standard EN62676-4)	
Erfassen (25PPM / 8PPF)	Weitwinkel: 27 m (89,86 ft) / Tele: 129 m (422,61 ft)
Beobachten (63PPM / 19PPF)	Weitwinkel: 11 m (35,95 ft) / Tele: 52 m (169,04 ft)
Erkennen (125PPM / 38PPF)	Weitwinkel: 6 m (17,97 ft) / Tele: 26 m (84,52 ft)
Identifizieren (250PPM / 76PPF)	Weitwinkel: 3 m (8,99 ft) / Tele: 13 m (42,26 ft)

QND-7082R

4MP-IR-Domekamera



CAD

Einheit: mm [Zoll]

