






## System 106 Sprachmodul IP



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Edelstahl                 | 5592 920    | 1  | 558,96             | 30 | 4010337112754 |
|  Aluminium               | 5592 926    | 1  | 490,15             | 30 | 4010337112761 |
|  Verkehrsweiß (lackiert) | 5592 902    | 1  | 459,87             | 30 | 4010337112778 |
|  Edelstahl V4A           | 5592 914    | 1  | 661,19             | 30 | 4010337112785 |
|  Bronze                  | 5592 921    | 1  | 661,19             | 30 | 4010337112792 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 5592 925    | 1  | 661,19             | 30 | 4010337112808 |

### Merkmale

- Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audiokommunikation zwischen Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
- Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
- Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul IP mit Spannung versorgt.

## Technische Daten

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Spannungsversorgung:           | PoE über RJ45PoE-Standard IEEE 802.3af-2003,PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018-1 Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen Abgabeleistung von 30 W eingesetzt werden. |
| Schutzklasse:                  | III (SELV)  |
| Leistungsaufnahme              |   |
| - Ruhezustand:                 | 1,75 W  |
| - Audio-Sprechzustand:         | 2,50 W  |
| - Video-Sprechzustand:         | 2,76 W  |
| Anschlüsse                     |   |
| - Netzwerk und PoE Versorgung: | RJ45(nur in Verbindung mit beigelegtem Patchkabel zu betreiben)   |
| - Videokomponenten:            | 1 x Anschluss Kameramodul1 x Anschluss Rufdisplaymodul  |
| - System:                      | 2 x Steckerleiste   |
| Umgebungstemperatur:           | -20 °C bis +50 °C   |
| Abmessungen in mm:             | B 106,5 x H 106,5 x T 28,7  |

---