

Elektrokabel-Durchführung

für Gebäude mit oder ohne Keller

EKD25 1x7-15 PRO

Artikel-Nr.: 3030598349, GTIN: 4052487248648



- **kontrollierter Resinator-Harzaustritt durch bewährtes Membran-Injektionssystem**
- **werkzeuglose Montage mit Resinator-Doppelspritze**
- **waagerechter oder schräger Einbau bis zu 45° Neigung**

Nachträglich einbaubare, flexible Hausausführung zur Verteilung einer Strom- bzw. Kommunikationsleitung auf dem Grundstück. Zum Einbau in alle gängigen Wandarten nach DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E und WU-Beton nach DIN 1045.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- Abdichtung in allen gängigen Wandarten (DIN 18533/WU-Beton)
- minimale Resinator-Harzmenge dank Klebemanschette
- geringer Bohrungsdurchmesser Øi 25 mm

Lieferumfang:

- 1 Stück EKD25
- 1 Stück Resinator-Doppelspritze, 25ml
- 1 Stück Wandabschlusselement



Maße:

- Anwendungsbereich: 1 Elektrokabel mit $\varnothing a$ 7 - 15 mm
- für Bohrungen $\varnothing i$: 25 mm
- für Wandstärken ab 150 mm

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
- 1 Elektrokabel mit $\varnothing a$ 7 - 15 mm
- geeignet für Kabelquerschnitt NYY-J/NYY-O: 3 x 1,5 mm², 5 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 5 x 2,5 mm²

Werkstoff:

- Membranmanschette: TPE
- Folienflansch: Alu-Kunststoff-Verbundfolie mit Butylkautschuk
- Wandabschlusselement: ABS

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Eigenschaften

Durchmesser Wanddurchbruch (mm):	25 MM
Anzahl Kabel/Medium:	1
geeignet für Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	7-15
VPE:	1

Bilder

