

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

---

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Name oder Marke des Herstellers                                              | SMEG           |
| Produktkennzeichnung                                                         | KSET6XE2       |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC)                                            | 126.7 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) | D              |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                          | 9.8            |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                           | E              |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                               | 16 lux/W       |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)                                         | D              |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)                                                  | 75.1 %         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)                                   | C              |
| Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe                                          | 270 m³/h       |
| Luftstrom auf Maximalstufe                                                   | 500 m³/h       |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)                | 53 dBA         |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)                  | 66 dBA         |
| Zeitverlängerungsfaktor (f)                                                  | 1.6            |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                                  | 94.8           |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)                                             | 306 m³/h       |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)                           | 238 Pa         |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)                             | 207 W          |
| Beleuchtungs-Leistung (W)                                                    | 8 W            |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)                | 130 lux        |
| Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)                                 | 66 dBA         |

Donnerstag, 10. Juli 2025

---